

RS

INWERTORY

Nowa linia!



## Inwertory RS

150 10-150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Cykl pracy zmierzony w komorze przy stałej temperaturze 40 °C

## Inwertory TIG LA RS

150 10-150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Cykl pracy zmierzony w komorze przy stałej temperaturze 40 °C

## Inwertory HF RS

1500 10-150 A | 115 A (100%), 145 A (60%)

1700 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

1900 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Cykl pracy zmierzony w komorze przy stałej temperaturze 40 °C

NOWY WYGLĄD

## Nowe funkcje

- Sterowanie procesorem, możliwość podłączenia zdalnego sterowania, możliwość ustawiania funkcji: HOT START, SOFT START, ANTI STICK, V.R.D., ARC FORCE we wszystkich modelach
- spawarki TIG HF RS - dodatkowo wyposażone w funkcję BALANCE w pulsie

## Wyższa sprawność i wydajność

## Bezproblemowe spawanie na długich przedłużaczach



# KÜHTREIBER® ///

## INWERTORY **RS**



### PASEK

standardowe wyposażenie



### OSŁONA PANELA

standardowe wyposażenie  
Inwertory RS 150-170-190  
Inwertory RS 150-170-190 TIG LA



### ZDEJMOWANY UCHWYT

standardowe wyposażenie



### OCHRONNE PLEKSI SZKŁO

standardowe wyposażenie  
u spawarek TIG HF RS



**Spawanie  
na długich  
przedłużaczach**

[www.tiger-spawanie.pl](http://www.tiger-spawanie.pl)